



* 1 : **PTX-A** **PTX-AK** : B $\begin{smallmatrix} -0.02 \\ 0.04 \end{smallmatrix}$
PTXS-A **PTXS-AK** : B $\begin{smallmatrix} -0.02 \\ 0.06 \end{smallmatrix}$ (变更了销的公差。)



- 通过便于用力的T形旋钮进行操作的分度柱塞。
- 旋钮以外的尺寸与 **PLX** (→ P.xxxx) **PLXS** (→ P.xxxx) 相同。
- 销已经过淬火(钢制)或镀镍处理(不锈钢制)。耐磨损性优良。
- 可根据产品符号选择主体材质及锁定螺母的有无。

产品符号	主体材质	锁定螺母
PTX-A	钢	无*1
PTX-AK	钢	有
PTXS-A	不锈钢	无*1
PTXS-AK	不锈钢	有

* 1 : 请使用防松件服务。(→ P.xxxx)

PTX-A 无锁定螺母 **PTX-AK** 带锁定螺母

型号	B	s	M(细牙)	D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	适用轴环 PXCS → P.xxxx	质量(g)
PTX-6-6-A	6	6	M12×1.5	54	16.2	54	22	6	14			6.5 / 19	2530	PXC-12-14-**	31
PTX-6-9-A	6	9	M12×1.5	54	16.2	57	22	6	14			6 / 25	2530	PXC-12-14-**	31
PTX-8-8-A	8	8	M16×1.5	59	19.6	67	26	8	17			8.5 / 26	4500	PXC-16-17-**	65
PTX-8-12-A	8	12	M16×1.5	59	19.6	71	26	8	17			8.5 / 28	4500	PXC-16-17-**	65
PTX-10-12-A	10	12	M16×1.5	59	19.6	71	26	8	17			9.5 / 38	7030	PXC-16-17-**	66
PTX-12-15-A	12	15	M20×1.5	59	25.4	83	33	10	22			11.5 / 40	10100	PXC-20-22-**	121
PTX-6-6-AK	6	6	M12×1.5	54	16.2	54	22	6	14	18		6.5 / 19	2530	PXC-12-14-**	39
PTX-6-9-AK	6	9	M12×1.5	54	16.2	57	22	6	14	18		6 / 25	2530	PXC-12-14-**	39
PTX-8-8-AK	8	8	M16×1.5	59	19.6	67	26	8	17	24		8.5 / 26	4500	PXC-16-17-**	83
PTX-8-12-AK	8	12	M16×1.5	59	19.6	71	26	8	17	24		8.5 / 28	4500	PXC-16-17-**	83
PTX-10-12-AK	10	12	M16×1.5	59	19.6	71	26	8	17	24		9.5 / 38	7030	PXC-16-17-**	84
PTX-12-15-AK	12	15	M20×1.5	59	25.4	83	33	10	22	30		11.5 / 40	10100	PXC-20-22-**	154

● 材质、表面处理



	PTX-A	PTX-AK	PTXS-A	PTXS-AK
旋钮	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)
主体	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303	SUS303
销	S45C(硬度50 - 60HRC)	S45C(硬度50 - 60HRC)	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍
弹簧	SWPB	SWPB	SUS301	SUS301
锁定螺母		S45C 四氧化三铁保护膜(黑)		SUS303

PTXS-A 无锁定螺母 **PTXS-AK** 带锁定螺母

型号	B	s	M(细牙)	D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	适用轴环 PXCS → P.xxxx	质量(g)
PTXS-6-6-A	6	6	M12×1.5	54	16.2	54	22	6	14			6.5 / 19	2620	PXCS-12-14-**	31
PTXS-6-9-A	6	9	M12×1.5	54	16.2	57	22	6	14			6 / 25	2620	PXCS-12-14-**	31
PTXS-8-8-A	8	8	M16×1.5	59	19.6	67	26	8	17			8.5 / 26	4660	PXCS-16-17-**	65
PTXS-8-12-A	8	12	M16×1.5	59	19.6	71	26	8	17			8.5 / 28	4660	PXCS-16-17-**	65
PTXS-10-12-A	10	12	M16×1.5	59	19.6	71	26	8	17			9.5 / 38	7280	PXCS-16-17-**	66
PTXS-12-15-A	12	15	M20×1.5	59	25.4	83	33	10	22			11.5 / 40	10400	PXCS-20-22-**	121
PTXS-6-6-AK	6	6	M12×1.5	54	16.2	54	22	6	14	18		6.5 / 19	2620	PXCS-12-14-**	39
PTXS-6-9-AK	6	9	M12×1.5	54	16.2	57	22	6	14	18		6 / 25	2620	PXCS-12-14-**	39
PTXS-8-8-AK	8	8	M16×1.5	59	19.6	67	26	8	17	24		8.5 / 26	4660	PXCS-16-17-**	83
PTXS-8-12-AK	8	12	M16×1.5	59	19.6	71	26	8	17	24		8.5 / 28	4660	PXCS-16-17-**	83
PTXS-10-12-AK	10	12	M16×1.5	59	19.6	71	26	8	17	24		9.5 / 38	7280	PXCS-16-17-**	84
PTXS-12-15-AK	12	15	M20×1.5	59	25.4	83	33	10	22	30		11.5 / 40	10400	PXCS-20-22-**	156

● 相关产品

主体螺丝长于安装部时,在调整旋入长度时请使用分度柱塞用轴环
PXCS
 → P.xxxx



● 型号指定

PTXS-8-12-AK

WEB 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

WEB 防松动 → P.xxxx

WEB 激光刻印 → P.xxxx

欢迎洽询

可对应, 费用另计

可对应, 费用另计