

● 材质、表面处理

	KJMA-MT	KJMA-HP	KJFA-K-MT / KJFA-M-MT	KJFA-K-HP / KJFA-M-HP	KJRA-R-MT	KJRA-R-HP
旋钮	铝合金 亚光表面处理	铝合金 研磨	铝合金 亚光表面处理	铝合金 研磨	铝合金 亚光表面处理	铝合金 研磨
销	SUS301	SUS301				
螺纹部	SUS303	SUS303				

符合RoHS2

KJMA-MT | KJMA-HP 外螺纹

型号	型号	D	M(粗牙)	Lm	H	s	d	质量(g)
亚光表面处理	研磨							
KJMA-40-M8-20-MT	KJMA-40-M8-20-HP	40	M8	20	25	13	14	34
KJMA-40-M8-25-MT	KJMA-40-M8-25-HP	40	M8	25	25	13	14	36
KJMA-40-M8-30-MT	KJMA-40-M8-30-HP	40	M8	30	25	13	14	38
KJMA-40-M8-40-MT	KJMA-40-M8-40-HP	40	M8	40	25	13	14	41
KJMA-50-M10-20-MT	KJMA-50-M10-20-HP	50	M10	20	32	18	18	63
KJMA-50-M10-25-MT	KJMA-50-M10-25-HP	50	M10	25	32	18	18	65
KJMA-50-M10-30-MT	KJMA-50-M10-30-HP	50	M10	30	32	18	18	68
KJMA-50-M10-45-MT	KJMA-50-M10-45-HP	50	M10	45	32	18	18	75
KJMA-50-M10-55-MT	KJMA-50-M10-55-HP	50	M10	55	32	18	18	79
KJMA-63-M12-30-MT	KJMA-63-M12-30-HP	63	M12	30	40	23	20	104
KJMA-63-M12-40-MT	KJMA-63-M12-40-HP	63	M12	40	40	23	20	111
KJMA-63-M12-50-MT	KJMA-63-M12-50-HP	63	M12	50	40	23	20	118

单位: mm

● 相关产品

备有全不锈钢制的十字形旋钮
KJFS-NI。
→ P. xxxx




● 型号指定

KJFA-40-M8-MT



为非库存品。



- 易于受力的形状。
- 旋钮为轻量铝合金制。
- 外螺纹、内螺纹、铰孔型已实现标准化。
内螺纹型也可以选择通孔。

KJMA-M 外螺纹
KJFA-K 内螺纹、通孔
KJFA-M 内螺纹
KJRA-R 铰孔

- 外螺纹型的螺纹部为不锈钢制。
- 表面处理分为亚光表面处理与研磨2种类型。

KJMA-MT | KJFA-MT | KJRA-MT 亚光表面处理
KJMA-HP | KJFA-HP | KJRA-HP 研磨

- 可根据产品符号选择类型及表面处理。

产品符号	类型	表面处理
KJMA-MT	外螺纹	亚光表面处理
KJMA-HP	外螺纹	研磨
KJFA-K-MT	内螺纹、通孔	亚光表面处理
KJFA-K-HP	内螺纹、通孔	研磨
KJFA-M-MT	内螺纹	亚光表面处理
KJFA-M-HP	内螺纹	研磨
KJRA-R-MT	铰孔	亚光表面处理
KJRA-R-HP	铰孔	研磨

KJFA-K-MT | KJFA-K-HP 内螺纹、通孔

型号	型号	D	M(粗牙)	Lf	H	s	d	质量(g)
亚光表面处理	研磨							
KJFA-40-K8-MT	KJFA-40-K8-HP	40	M8	13	25	13	14	22
KJFA-50-K10-MT	KJFA-50-K10-HP	50	M10	16	32	18	18	41
KJFA-63-K12-MT	KJFA-63-K12-HP	63	M12	20	40	23	20	68
KJFA-80-K16-MT	KJFA-80-K16-HP	80	M16	20	50	28	25	136

单位: mm

KJFA-M-MT | KJFA-M-HP 内螺纹

型号	型号	D	M(粗牙)	Lf	H	s	d	质量(g)
亚光表面处理	研磨							
KJFA-40-M8-MT	KJFA-40-M8-HP	40	M8	15	25	13	14	23
KJFA-50-M10-MT	KJFA-50-M10-HP	50	M10	18	32	18	18	44
KJFA-63-M12-MT	KJFA-63-M12-HP	63	M12	22	40	23	20	73
KJFA-80-M16-MT	KJFA-80-M16-HP	80	M16	28	50	28	25	146

单位: mm

KJRA-R-MT | KJRA-R-HP 铰孔

型号	型号	D	C	Lc	H	s	d	质量(g)
亚光表面处理	研磨							
KJRA-40-R8-MT	KJRA-40-R8-HP	40	8	15	25	13	14	23
KJRA-50-R10-MT	KJRA-50-R10-HP	50	10	18	32	18	18	44
KJRA-63-R12-MT	KJRA-63-R12-HP	63	12	22	40	23	20	73
KJRA-80-R16-MT	KJRA-80-R16-HP	80	16	28	50	28	25	146

单位: mm

无尘洗净·无尘包装 → P. xxxx	螺纹组合 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
可对应, 费用另计	仅可对应内螺纹型, 费用另计	仅可对应外螺纹型, 费用另计	仅可对应外螺纹型, 费用另计	可对应, 费用另计