



- 七角形是手感舒适的理想外形。
- 旋钮的材质尼龙6与酚醛树脂已实现标准化。
- 备有内螺纹型的七角形旋钮。

KSF **KSFS** → P.xxxx

KSF-PF → P.xxxx

- 可根据产品符号选择旋钮、螺纹部的材质。

产品符号	旋钮材质	螺纹部材质
KSM	尼龙6	钢
KSMS	尼龙6	不锈钢
KSM-PF	酚醛树脂	钢

- 材质、表面处理 符合RoHS2

	KSM	KSMS	KSM-PF
旋钮	尼龙6 (亚光黑)	尼龙6 (亚光黑)	酚醛树脂(黑)
螺纹部	SUM22L 三价铬酸盐处理	SUSXM7*1	SUM22L 三价铬酸盐处理

*1: **KSMS-63-M12** 为 SUS303。



尺寸

KSM 旋钮：尼龙6、螺纹部：钢 **KSMS** 旋钮：尼龙6、螺纹部：不锈钢

单位：mm

型号	型号	D 2	M(粗牙) 3	H	s	d	质量(g)
KSM-25-M5	KSMS-25-M5	25	M5	16	8	12	4 - 9
KSM-32-M6	KSMS-32-M6	32	M6	20	10	14	8 - 20
KSM-40-M8	KSMS-40-M8	40	M8	25	13	18	19 - 36
KSM-50-M10	KSMS-50-M10	50	M10	32	17	22	44 - 64
KSM-63-M12	KSMS-63-M12	63	M12	40	21	26	82 - 117

KSM-PF 旋钮：酚醛树脂、螺纹部：钢

单位：mm

型号	D 2	M(粗牙) 3	H	s	d	质量(g)
KSM-32-M6-PF	32	M6	20	10	14	9 - 16
KSM-40-M8-PF	40	M8	25	13	18	19 - 36
KSM-50-M10-PF	50	M10	32	17	22	49 - 64
KSM-63-M12-PF	63	M12	40	21	26	91 - 117
KSM-80-M16-PF	80	M16	50	25	35	207 - 259

KSM 旋钮：尼龙6、螺纹部：钢 **KSMS** 旋钮：尼龙6、螺纹部：不锈钢 **KSM-PF** 旋钮：酚醛树脂、螺纹部：钢

型号	Lm (mm) 4												
	10	15	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70
KSM-25-M5	●	●		●	●	●							
KSM-32-M6	●		●	●	●	●	●		●			●	
KSM-40-M8			●	●	●	●	●	●		●	●		
KSM-50-M10		●		●	●	●	●	●	●		●	●	
KSM-63-M12				●	●	●	●	●		●		●	
KSMS-25-M5	●	●		●	●								
KSMS-32-M6	●		●	●	●	●							
KSMS-40-M8				●	●	●		●					
KSMS-50-M10				●	●	●			●		●		
KSMS-63-M12						●		●		●			
KSM-32-M6-PF			●	●	●	●	●		●				
KSM-40-M8-PF			●	●	●	●		●			●		
KSM-50-M10-PF					●	●	●		●		●		
KSM-63-M12-PF						●	●	●		●		●	
KSM-80-M16-PF							●	●		●		●	●

- 型号指定

KSM-32-M6-16-PF



4 螺纹长度Lm请从尺寸表中选择。

WEB 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	WEB 螺纹组合 → P.xxxx	WEB 螺纹切割 → P.xxxx	WEB 防松动 → P.xxxx	WEB 激光刻印 → P.xxxx
仅可对应不锈钢制品, 费用另计	不可对应	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计