





KUWM
KUWMS



KUWF
KUWFS



- 基于通用设计7项原则的设计。易于受力、便于操作的形状。
- 关于通用设计，➡ P.xxxx
- M4-M10的丰富螺纹尺寸。
- 5种颜色，支持机械、装置的颜色通用设计化。深灰与各种颜色完美搭配的双色调。

- 可根据产品符号选择类型及螺纹部的材质。

产品符号	类型	螺纹部材质
KUWM	外螺纹	钢制
KUWMS	外螺纹	不锈钢制
KUWF	内螺纹	钢制
KUWFS	内螺纹	不锈钢制

- 可根据型号的末尾符号选择旋钮的颜色。

末尾符号	旋钮颜色
BK	亚光黑
SG	亚光银
OR	亚光橙
BL	亚光蓝
YW	亚光黄



- 材质、表面处理

	KUWM	KUWMS	KUWF	KUWFS
旋钮	尼龙6(各种颜色)	尼龙6(各种颜色)	尼龙6(各种颜色)	尼龙6(各种颜色)
螺纹部	SWCH10R 三价铬酸盐处理	SUS303	钢制 三价铬酸盐处理	SUS303



尺寸

KUWM | KUWMS 外螺纹

单位：mm

型号	型号	D	M(粗牙)	H	s	B	d	质量(g)
钢制	不锈钢制		螺纹公称直径	螺距				
KUWM-32-M4	KUWMS-32-M4	32	M4	0.7	19	8.4	7	10 - 11
KUWM-32-M5	KUWMS-32-M5	32	M5	0.8	19	8.4	7	12 - 14
KUWM-40-M6	KUWMS-40-M6	40	M6	1	23	10	8.75	15 - 18
KUWM-50-M8	KUWMS-50-M8	50	M8	1.25	27.8	11.4	11	32 - 38
KUWM-64-M8	KUWMS-64-M8	64	M8	1.25	35.5	14.8	14	43 - 49
KUWM-64-M10	KUWMS-64-M10	64	M10	1.5	35.5	14.8	14	60 - 70


KUWF | KUWFS 内螺纹

单位：mm

型号	型号	D	M(粗牙)	Lf	H	s	B	d	质量(g)
钢制	不锈钢制		螺纹公称直径	螺距					
KUWF-32-M4	KUWFS-32-M4	32	M4	0.7	5	19	8.4	7	9
KUWF-32-M5	KUWFS-32-M5	32	M5	0.8	5	19	8.4	7	9
KUWF-40-M6	KUWFS-40-M6	40	M6	1	6	23	10	8.75	10
KUWF-50-M8	KUWFS-50-M8	50	M8	1.25	7	27.8	11.4	11	22
KUWF-64-M8	KUWFS-64-M8	64	M8	1.25	9	35.5	14.8	14	33
KUWF-64-M10	KUWFS-64-M10	64	M10	1.5	9	35.5	14.8	14	42

KUWM 钢制 KUWMS 不锈钢制

型号	Lm (mm)	10	16	20	30	40
外螺纹						
KUWM-32-M4	●	●	●			
KUWM-32-M5		●	●	●		
KUWM-40-M6			●	●	●	
KUWM-50-M8			●	●	●	●
KUWM-64-M8			●	●	●	●
KUWM-64-M10			●	●	●	●
KUWMS-32-M4	●	●	●			
KUWMS-32-M5		●	●	●		
KUWMS-40-M6			●	●	●	●
KUWMS-50-M8			●	●	●	●
KUWMS-64-M8			●	●	●	●
KUWMS-64-M10			●	●	●	●



使用注意事项

为避免故障或损坏，安装 KUWF KUWFS 时使用的螺纹长度，请设定为尺寸表内的Lf以下。

- 型号指定

KUWMS-32-M4-10-BK

1 2 3 4 5

外螺纹型 4 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹组合 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	激光刻印 ➡ P.xxxx
不可对应	仅可对应内螺纹型，费用另计	仅可对应外螺纹型，费用另计	仅可对应外螺纹型，费用另计	可对应，费用另计