



- 细牙螺纹型的止动螺丝。便于微调。
- 用于工件定位、挡块等用途。
- 球面部已经过淬火处理。耐磨损性优良。
- 所有产品均附带锁定螺母。

● 材质、表面处理

符合RoHS2

	SAN-B 钢制	SANS-B 不锈钢制
螺纹部	S45C 球面部淬火(硬度45-50HRC) 三价铬酸盐处理	SUS420J2 球面部淬火 (硬度40-50HRC)
螺母	SS400 三价铬酸盐处理	SUS304

● 型号指定

SAN-M5-20-B

产品符号 1 2 内六角型

尺寸

单位: mm

型号	型号	M1 (细牙) 1	s	B1	R	B	C(约)	T	质量(g)
SAN-M4-B	SANS-M4-B	M4×0.5	4	2	4	7	8.1	4	2.3 - 3.2
SAN-M5-B	SANS-M5-B	M5×0.5	4	2.5	5	8	9.2	4	3.1 - 4.6
SAN-M6-B	SANS-M6-B	M6×0.75	5	3	6	10	11.5	4	4.5 - 13
SAN-M8-B	SANS-M8-B	M8×0.75	6	4	8	13	15	5	9.7 - 23
SAN-M10-B	SANS-M10-B	M10×1	8	5	10	17	19.6	6	23 - 35
SAN-M12-B	SANS-M12-B	M12×1	10	6	12	19	21.9	6	37 - 68
SAN-M16-B	SANS-M16-B	M16×1.5	14	8	16	24	27.7	8	90 - 150

SAN-B 钢制 SANS-B 不锈钢制

型号	L (mm) 2								
	20	25	30	35	40	50	60	80	100
SAN-M4-B	●		●						
SAN-M5-B	●		●						
SAN-M6-B	●		●	●	●	●	●		
SAN-M8-B		●	●		●	●	●		
SAN-M10-B					●	●	●		
SAN-M12-B					●		●	●	
SAN-M16-B							●	●	●
SANS-M4-B	●		●						
SANS-M5-B	●		●						
SANS-M6-B	●		●	●	●	●	●		
SANS-M8-B		●	●		●	●	●		
SANS-M10-B					●	●	●		
SANS-M12-B					●		●	●	
SANS-M16-B							●	●	●

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

螺纹组合 → P.xxxx

螺纹切割 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

仅可对应不锈钢制品, 费用另计

不可对应

不可对应

可对应, 费用另计